

WOOD

HERITAGE

TEKNISK DATABLAD 2018



| TEKNISKE DATA (EN 13489) | | |
|---|--|-------------------------|
| Brannklassifisering | EN 14342 Table 1 | Dfl-s1 |
| Emisjon av formaldehyde | EN 14342 | E1 |
| Brinell hardhet (snittverdi) Oak | (BHN) EN1534 | 3,7 |
| Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Protecto Hardwax Oil | EN 13696 | N/A |
| Reduksjon av lyd vektet indeks ΔL_w i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II | NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2 | 17 |
| Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10456:2007 | 0,101 0,121 0,141 |
| Termisk varmeledningsevne (W/m K) 14 mm | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,11 |

| MONTERING | |
|--|---|
| Monteringsmetode | 2-lock for flytende legging eller helliming |
| Monteringsanvisning | Last ned fra www.tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon |
| Gulvvarme kompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem | Yes |
| Start & Stop: Kortere lengder med bord inkludert i ca 1 eske pr 20 m ² | |

| ANBEFALT TILBEHØR | |
|--|---|
| Montering | Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett |
| Estetisk | Gulvlist, rørdeksel, overgangslist |
| Vedlikehold | Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refreshers for hardvoksoljete gulv |
| Se flere alternativer, og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no | |

| STØRRELSE OG FORPAKNING | 14x190x2000 | 14x190x2200 | 14x194x2281 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tykkelse EN 13489 (mm) | 14 | 14 | 14 |
| Bredde (mm) | 190 | 190 | 194 |
| Lengde (mm) | 2000 | 2200 | 2281 |
| Slitesjikt tykkelse (mm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Bord/pakke | 6 | 6 | 6 |
| m ² /pakke | 2,28 | 2,51 | 2,66 |
| m ² /pall | 79,80 | 87,85 | 93,10 |
| Nettvekt/m ² (kg) | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.

| MAINTENANCE |
|--|
| Tarketts parkettgulv har en Protecto overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljete gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside. |
| Se vedlikeholdsanvisinger på www.tarkett.no |

Heritage Protecto hardvoksolje

| | | |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| TARKETT SUSTAINABILITY TAG | 98 % 98 % | 100 % |
| | Natural Renewable | Recyclable |



HERITAGE

DESIGN

Heritage er en kolleksjon med rustikke eikegulv. Naturlige detaljer gir gulvene en følelse av gammel hundreårig patina. Av treets livligste mønster produserer vi den vakre kolleksjonen Heritage, med store kvister og naturlige sprekker og hull. Vi hyller de flotte variasjonene i treverket, og de rustikke elementene i gulvet hvor hver planke er unik.

| PRODUKTDATA | Artikkelnummer | Dimensjon (mm) | | | Mønster | Overflatebehandling | Overflateeffekt | Faset (2 side) | Farget | DoP no. |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------|
| | | Tykkelse | Bredde | Lengde | | | | | | |
| Heritage Eik Opal White | 41007014 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | Proteco hardvoksolje | Dyppørstet | Handmade minibevel | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Chalk White | 7870067 | 14 | 194 | 2 281 | 3-stav | | Dyppørstet | - | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Lime Stone | 41007002 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | | Dyppørstet | Handmade minibevel | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Urban Grey | 41007007 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | | Dyppørstet | | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Blonde | 41007013 | 14 | 190 | 2 000 | 1-stav | | Dyppørstet | | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik | 41007009 | 14 | 190 | 2 000 | 1-stav | | Dyppørstet | - | Nei | 0190-0105 |
| Heritage Eik Classic | 7870066 | 14 | 194 | 2 281 | 3-stav | | Dyppørstet | - | Nei | 0190-0105 |
| Heritage Eik Dove Grey | 41007015 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | | Dyppørstet | Handmade minibevel | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Old Grey | 41007005 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | | Dyppørstet | | Ja | 0190-0105 |
| Heritage Eik Old Brown | 41007004 | 14 | 190 | 2 200 | 1-stav | | Dyppørstet | | Ja | 0190-0105 |



Heritage Eik Opal White




Heritage Eik Chalk White



Heritage Eik Lime Stone



Heritage Eik Urban Grey



Heritage Eik Blonde



Heritage Eik



Heritage Eik Classic



Heritage Eik Dove Grey



Heritage Eik Old Grey



Heritage Eik Old Brown

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i treverket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no

Vedlikeholdsanvisning

HARDVOKSOLJET PARKETT

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
PARKETT

Hjemmemiljø

HARVOKSOLJET TREGULV

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Til hardvoksoljede tregulv anbefales pleie og vedlikeholdsmidler fra Tarkett eller Osmo.

Innendørsklima

Rett innklima og luftfuktighet er viktig for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. **Husk at ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.**

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved grundigere rengjøring, tilsett Tarketts Bioclean for hardvoksoljede gulv eller Osmo "Wash and Care" (8016) i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

Renovering

Ved behov startes renovering med rengjøring som angitt over. Påfør deretter et tynt lag med Tarketts Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" som gir langvarig beskyttelse og flekkbestandighet. Bioclean Refresher eller OSMO "Liquid Wax Cleaner" (transparent 3029 og hvit 3087) benyttes også ved fjerning av vanskelige flekker. Se tabell for ytterligere informasjon

Ny behandling

Ved behov for punktbehandling eller hel renovering av gulvet, benytt Bioclean Refresher eller OSMO "Polyx®-oil"(3062).

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

| Flekker fra | Tas bort med |
|---|---|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care |
| Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray |
| Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift | T-sprit |
| Urin, oppkast | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care |
| Blod | Kaldt vann |

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn

Sett gjerne opp vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted

Byggrensjøring

HARVOKSOLJET TREGULV

- Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, f.eks. støv, sagspon og grus.
- Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden reduseres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen på gulvet. Benytt Tarketts Bioclean Refresher for hardvoksoljede gulv eller OSMO "Wash and Care" som rengjøringsmiddel.
- Ved byggrensjøring av gulv i miljøer med risiko for byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjøringsmiddel. Viktigt! Ikke overdosér! Rengjøringsmetoder som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv og må unngås.
- Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må ikke misfarge ferdig belegning.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter.

Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Flekkfjerning

Tarketts hardvoksoljede tregulv har høy flekkresistens. For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

| Flekker fra | Tas bort med |
|---|---|
| Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care |
| Sjokolade, fett, skokrem, gummihælmerker, olje, tjære, asfalt | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray |
| Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift | T-sprit |
| Urin, oppkast | Bioclean for hardvoksoljet gulv eller OSMO - Wash and Care |
| Blod | Kaldt vann |

Les anvisninger fra leverandørene nøye før bruk.

ADVARSEL!

Risiko for selvantennning når oljeprodukter kommer i kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes. Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn.