

SEGNO

TEKNISK DATABLAD 2019



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Cfl-s1
Emisjon av formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Eik	(BHN) EN1534	3,7
Taber Abraser/Lakk slitestyrke Proteco Hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektet indeks ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	N/A
Varmeisolasjonsverdi (RT m2 K / W). Kun parkett.	EN ISO 10456:2007	0,065
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17

MONTERING	
Monteringsmetode	Hellimt til underlaget
Monteringsanvisning	Last ned fra tarkett.no. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.
Gulvvarme kompatibel * * Maksimal gulvoverflatetemperatur 27C med selvregulerende varmesystem	Ja

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Egnet lim i henhold til anvisning
Estetikk	Gulvlist, mansjetter, overgangs lister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljete gulv Refreshers for hardvoksoljete gulv
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSER OG PAKNINGER		
Tykkelse (mm)	11	
Bredde (mm)	120	
Lengde (mm)	600	
Slitesjikt tykkelse (mm)	3,5	
Bord/pakke	30	
m ² /pakke	2,16	
m ² /pall	90,72	
Netto vekt/m ² (kg)	7,16	

På grunn av materialet beskaffenhet, viser denne tabell typiske verdier.

VEDLIKEHOLD
Tarkett Segno har hardvoksoljet overflate som beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Denne type overflate krever hyppigere vedlikehold for økt levetid. Vennligst alltid følg vedlikeholdsanvisningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger www.tarkett.no

Segno Proteco Hardvoksolje

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	99 % 99 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

