

STARFLOOR CLICK ULTIMATE

Starfloor Click Ultimate

EN ISO 10582	
EN ISO 10874	
EN ISO 24346	6,5 mm
EN ISO 24340	0,55 mm
EN ISO 23997	11,3 kg/m ²
EN ISO 10582	Type I
EN ISO 24342	176 x 1213 mm 300 x 600 mm
	Ja - PUR Ultimate
	Ja - 4 Bevels
EN ISO 23999	
EN ISO 23999	≤ 1 mm
EN 13501-1	B _{fl-s1}
EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
EN 424	
ISO 4918 - EN 425	
EN ISO 717-2	ΔLw opp til 19 dB
EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)
EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
EN ISO 26987	
DIN 51130	R9
EN 13893	μ ≥ 0,30
EN 1815	≤ 2 kV
EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



Produced under license from I4F
<https://i4f-patents.com>

Vedlikeholdsanvisning

STARFLOOR CLICK

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
KLIKKVINYL

Star Ioor Click 30, 55 og Ultimate

VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsanvisning Starfloor Click

Starfloor er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for privat bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder minimeres og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem ved inngangen.

Daglig rengjøring

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du rengjør gulvet skal du benytte en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en mikrofiber mopp. Bland vann med PH nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørs anvisning. Ikke overdoser! Ettetørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet.

Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Ettetørk med rent vann etter flekkfjerning.

Generelle råd

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstemunnstykke.